

FAKTA FALU RÖDFÄRG ORIGINAL

- Falu Rödfärg Original är en slamfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke av gran och för ommålning av utomhusytor tidigare målade med slamfärg.
- Nytt, obehandlat virke grundmålas först med en strykning Falu Rödfärg Original utspädd med 10–15% vatten. Låt torka 1 dygn. Därefter strykes virket en gång till med oförtunnad färg.
- Ska du bygga ett prefabricerat hus som du vill måla med Falu Rödfärg Original är det viktigt att du säger till redan vid beställning att fasaden ska grundmålas med Falu Rödfärg eller levereras ohyvlat och ogrundad.
- 1 Liter Falu Rödfärg Original räcker till ca 3 kvadratmeter fasad, 1 Liter Falu Rödfärg Knut&Foder eller Falu Rödfärg Träfasad räcker till ca 6 kvadratmeter yta.
- Vid ommålning är det viktigt att färglagret hinner åldras och börjar krita (pigmentet sitter löst på fasaden) innan du målar om. Målar du om för ofta hinner inte linoljan i färgen att brytas ner vilket ger sämre fäste, och färgen kan börja flagna.

- Lägsta dygnstemperatur för målning är +5°C för Falu Rödfärg Original och +10°C för Falu Rödfärg Knut&Foder samt Träfasad. Undvik även att måla om det är risk för frost under natten.
- Falu Rödfärg Original torkar på ca 1 timme, den är genomhärdad på 1 dygn. Vid nymålning, vänta minst ett dygn innan du målar det andra lagret.
- Falu Rödfärg skall målas tunt, färgen skall arbetas in i träet. Ett tunt stryk med färg vid ommålning. Två tunna stryk med färg vid nymålning, varvid färgen vara utspädd med 10% vatten vid första stryket. För tjocka lager kan orsaka att färgen flagnar. Vi rekommenderar Falu Rödfärg pensel som med unik sammansättning på borsten ger tunna lager. Du får ett bättre resultat och sparar tid.
- Förvara färgen frostfritt och förslut en öppnad burk ordentligt. Öppnad burk håller i ca två år.
- Överbliven färg lämnar du till en miljöstation och emballaget lämnar du till returstationen för förpackningar enligt din kommuns anvisningar.

På www.falurodfarg.com finns det filmer som visar hur enkelt det är att måla med Falu Rödfärg Original.



MER ÄN EN FÄRG

Falu Rödfärg har idag ett växande sortiment av produkter kopplade till hus och hem. Den ursprungliga röda slamfärgen har utvecklats med nya kulörer och idag finns Falu Rödfärg Original som röd, ljusröd, grå och svart handstrykningsfärg. Den finns också som sprutfärg för målning av större fastigheter och ekonomibygnader.

Falu Rödfärg Original är Sveriges mest beprövade husfärg, men den har en begränsning. Den kan bara målas på omålat eller slamfärgat trä. Därför har vi tagit fram ett modernt alternativ för alla som vill, men inte har kunnat, ge sitt hus den klassiskt vackra, matta ytan: Falu Rödfärg Träfasad som erbjuder den moderna fasadfärgens egenskaper i kombination med slamfärgens traditionella utseende.

Fasadfärgerna kompletteras av Falu Rödfärg Knut&Foder – en produkt speciellt utvecklad för husets mest utsatta trädetaljer. Knut&Foder finns i en rad kulörer, hämtade ur den svenska byggnadstraditionen, och kombinerar slamfärgens vackra, matta yta med de kvaliteter du förväntar dig från en modern snickerifärg.

Falu Rödfärg bidrar numera även med en speciell hemkänsla inomhus. Falu Rödfärg Filt är designad av formgivaren Mia Svalänge och tillverkad i högkvalitativ ull. Ett stycke svensk brukskonst, som i sin förrädiskt enkla grafiska form berättar historien om Falu Rödfärg och dess roll i det svenska landskapet.



ETT SVENSKT UNDERVERK

Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, Fax 023-78 27 08, info@falurodfarg.com,
www.falurodfarg.com.



ETT SVENSKT UNDERVERK

TIPS & RÅD INNAN DU MÅLAR MED FALU RÖDFÄRG ORIGINAL



TIPS & RÅD

- Täck över husgrund, stuprör, fönster och stenläggning med papp eller plast. Får du färgstänk på fel ställen så torka med en trasa med vatten och lite diskmedel innan det hunnit torka.
- Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rekommenderar därför att man inte lägger stenplattor ända in till husväggen utan lämnar några decimeter med annat fyllnadsmaterial.



Sveriges mest mest beprövade husfärg och kulör är inte bara en färg, det är svensk kulturhistoria på burk.

- Är fasaden tidigare målad med slamfärg räcker det att du borstar ytan noggrant med en kvast (typ Piassava) med stålborst eller stålborste. Borsta ända ned till fast underlag så att lös färg, pigment och grånat trä försvinner.
- Använd munskydd, skyddsglasögon och gärna handskar när du borstar rent din fasad då det kan damma en hel del.
- Behandla med mögelhämmande medel innan målning. Om det finns mögelsporer kvar i virket finns det risk för att det börjar växa igen direkt efter målningen.



Falu Rödfärgs älskade slamfärg finns även i kulörerna Grå, Svart och Ljusröd.

- Att byta kulör går bra, tekniskt sett. Då är det viktigt att borsta bort så mycket gammal färg som möjligt. Den gamla färgen kan synas när träet rör på sig när årstiderna växlar eller när den nya färgen slitits ner av väder och vind.
- Falu Rödfärgs kulörer kan variera något beroende på olika pigmentbränningar. Använd färg ifrån samma batch på varje fasadsida och om du måste byta så gör det vid husknutarna. Batchnummer står på hinken.
- Skall även knutar, foder och vindskivor målas så rekommenderar vi Falu Rödfärg Knut&Foder som ger en perfekt harmoni med mattheten som du finner i Falu Rödfärg Original.
- Måla inte på starkt solvärmd yta eller vått trä (fuktkvoten i träet bör vara under 18 %, fråga din virkesleverantör).



Falu Rödfärg Knut&Foder är framtagen utifrån historiskt traditionella kulörer för målning av snickerier som exempelvis knutar, foder och vindskivor. Tillsammans med Sveriges mest beprövade fasadfärg, Falu Rödfärg slamfärg, tar Knut&Foder det svenska kulturarvet in i framtiden.

- Rör ordentligt i färgen innan målning. Använd rena verktyg för att undvika bakterier i färgen.
- Tycker du färgen är för tjock? Späd ut den med lite vatten för en konsistens som blir mer lättarbetad. Tycker du att färgen är för tunn? Konsistensen på färgen kan variera, oftast beror det på mjölet som används som bindemedel. Färgen går lika bra att använda ändå.
- Falu Rödfärg skall målas tunt, färgen skall arbetas in i träet. Ett tunt stryk med färg vid ommålning. Två tunna stryk med färg vid nymålning, varvid färgen vara utspädd med 10% vatten vid första stryket. För tjocka lager kan orsaka att färgen flagnar. Vi rekommenderar Falu Rödfärg pensel som med unik sammansättning på borsten ger tunna lager. Du får ett bättre resultat och sparar tid.
- På spikskallar och kvistar kan färgen "halka av" vid första målningen. Håll i lite diskmedel i färgen som du ska måla över spikarna med så fäster det bättre, ca 1 % blandning.
- Stryk några få brädor i taget i hela dess längd för att undvika överlappningseffekter, dvs blankare partier med tjockare färg.



Falu Rödfärg Träfasad är en modern husfärg som ger samma känsla och matta yta som slamfärg men erbjuder fler traditionella kulörer och har flexibla egenskaper än slamfärg som gör att Träfasad kan målas även på andra färgsystem.



Falu Rödfärgs stålborstar är perfekt anpassade för bästa möjliga förarbete för målning på trätytor. Styvheten i själva borsten är nyckeln för att effektivt ta bort gammal färg utan att skada träfasaden.

- Ta bort så mycket färg som möjligt från målningsverktygen före rengöring i vatten. Håll inte ut färgrester i avloppet. Både färgrester och tomemballage lämnas till återvinningsstation.
- Penslar och färgstänk rengör du enkelt med vatten och lite vanligt diskmedel.
- Vill du få konsultation om just ditt hus och din målning så prata med våra duktiga återförsäljare. De kan hjälpa dig med det mesta!



Falu Rödfärgs penslar av yttersta kvalitet är perfekt anpassade för just Falu Rödfärgs unika slamfärg. Vanliga penslar släpper igenom för lite eller för mycket färg, vilket påverkar slutresultatet negativt.